

FOLHA DE DADOS



www.confiancaextintores.net

CLASSIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO:	CLASSE DE USO:
PÓ BC	ROTULO COM FAIXA VERMELHA	 

Extintor de incêndio portátil, recarregado com alto padrão de qualidade e em conformidade com a Portaria INMETRO 005/2011 e norma ABNT NBR 15808:2010.

Obs. Para fácil identificação do operador os extintores de PÓ QUÍMICO BC possuem uma FAIXA VERMELHA no centro do rotulo.

Tipo Lacre da válvula: LACRE 'ESPINHA DE PEIXE' NUMERADO
Rotulo: SERIGRAFADO EM VINIL AUTO-ADESIVO

EQUIPAMENTO CERTIFICADO INMETRO

Carga:	PÓ QUÍMICO SECO BC
Agente Inibidor:	BICARBONATO DE SÓDIO
% de agente inibidor:	90 A 95 %
Certificado:	INMETRO
Norma de Fabricação:	ABNT NBR 15808 ABNT NBR 10721 EB 148
Classificação:	BAIXA PRESSÃO
VALIDADE:	12 MESES
GARANTIA:	12 MESES



MODELO	PQS BC 4 kg	PQS BC 6 kg	PQS BC 8 kg	PQS BC 12 kg
Peso liquido:	4 kg	6 kg	8 kg	12 kg
Tolerância de Carga:	+ - 3%	+ - 3%	+ - 2%	+ - 2%
Peso Total:	5,5 kg a 6,5 kg	7,8 kg a 9 kg	10 kg a 11,8 kg	14,5 a 16,8 kg
Pressurização:	DIRETA	DIRETA	DIRETA	DIRETA
Gás Expelente:	NITROGENIO	NITROGENIO	NITROGENIO	NITROGENIO
Tempo de Descarga:	8s a 16s	8s a 16s	8s a 26s	8s a 26s
Alcance do Jato:	1 a 3 metros	1 a 3 metros	1 a 3 metros	1 a 3 metros
Rendimento Mínimo:	85%	85%	85%	85%
Temperatura de Operação:	-10 °C a 50°C	-10 °C a 50°C	-10 °C a 50°C	-10 °C a 50°C
Pressão de Trabalho:	10,5 kgf/cm²	10,5 kgf/cm²	10,5 kgf/cm²	10,5 kgf/cm²
Pressão de Carregamento	10,5 kgf/cm² a 20°C	10,5 kgf/cm² a 20°C	10,5 kgf/cm² a 20°C	10,5 kgf/cm² a 20°C

REVISADO EM 07/07/2015
RESPONSÁVEL TÉCNICO: THIAGO HAAS FERREIRA (002623-9)